

hk 180 K5

Kg.	40000	25980	20100	16090	13170	10950	9150	7730
mt.	4.28	6.42	8.12	9.92	11.82	13.82	16.06	18.40

hk 180 K5+S3

Kg.	7630	6450	5570	4800	4110	3490
mt.	16.76	18.84	20.74	22.74	24.96	27.28

hk 180 K5+S4

Kg.	7530	6290	5420	4670	4000	3390	2860
mt.	16.76	18.96	20.86	22.76	24.91	27.28	29.70

hk 180 K5+S5

Kg.	7430	6140	5290	4540	3880	3300	2780	2290
mt.	16.76	19.04	20.94	22.94	25.04	27.24	29.66	32.18

hk 180 K5+S6

Kg.	7330	5980	5140	4400	3750	3170	2650	2190	1770
mt.	16.76	19.16	21.06	23.06	25.16	27.36	29.66	32.18	34.80

hk 180 K5+L3

Kg.	7070	5670	4670	3840	3120	2510
mt.	17.30	19.98	22.48	25.08	27.90	30.82

hk 180 K5+L4

Kg.	6970	5520	4530	3710	3020	2410	1880
mt.	17.30	20.10	22.60	25.20	27.90	30.82	33.84

hk 180 K5+L5

Kg.	6870	5380	4400	3590	2900	2310	1790	1345
mt.	17.30	20.18	22.68	25.28	27.98	30.78	33.80	36.92

hk 180 K5+L6

Kg.	6770	5230	4260	3450	2770	2190	1690	1240	850
mt.	17.30	20.30	22.80	25.40	28.10	30.90	33.80	36.92	40.14

hk 180 K6

Kg.	39770	25670	19830	15820	12920	10720	9010	7560	6400
mt.	4.28	6.54	8.24	10.04	11.94	13.94	16.04	18.98	20.82

hk 180 K6+S3

Kg.	6200	5250	4540	3910	3310	2790
mt.	18.92	21.00	22.90	24.90	27.12	29.44

hk 180 K6+S4

Kg.	6100	5100	4400	3775	3210	2690	2220
mt.	18.92	21.12	23.02	25.02	27.12	29.44	31.86

hk 180 K6+S5

Kg.	6000	4970	4270	3650	3090	2600	2130	1710
mt.	18.92	21.20	23.10	25.10	27.20	29.40	31.82	34.34

hk 180 K6+S6

Kg.	5900	4820	4135	3510	2960	2470	2030	1610	1240
mt.	18.92	21.32	23.22	25.22	27.32	29.52	31.82	34.34	36.96

hk 180 K6+L3

Kg.	5700	4580	3750	3050	2430	1900
mt.	19.52	22.20	24.70	27.30	30.12	33.04

hk 180 K6+L4

Kg.	5600	4440	3620	2900	2330	1800	1340
mt.	19.52	22.32	24.82	27.42	30.12	33.04	36.06

hk 180 K6+L5

Kg.	5500	4300	3490	2800	2200	1700	1250	850
mt.	19.52	22.40	24.90	27.50	30.20	33.00	36.02	39.15

hk 180 K6+L6

Kg.	5400	4150	3350	2670	2090	1590	1150	750	400
mt.	19.52	22.52	25.02	27.62	30.12	33.12	36.02	39.15	42.37

hk 180 K7

Kg.	41290	25230	19470	15510	12630	10450	8750	7390	6220	5260
mt.	4.11	6.49	8.19	9.99	11.89	13.89	15.99	18.19	20.63	23.17

hk 180 K7+S3

Kg.	4910	4160	3580	3050	2550	2110
mt.	21.26	23.34	25.24	27.24	29.46	31.78

hk 180 K7+S4

Kg.	4810	4020	3440	2920	2450	2010	1610
mt.	21.26	23.46	25.36	27.36	29.46	31.78	34.20

hk 180 K7+S5

Kg.	4710	3890	3320	2800	2340	1920	1510	1150
mt.	21.26	23.54	25.44	27.44	29.54	31.74	34.16	36.68

hk 180 K7+S6

Kg.	4610	3750	3190	2680	2210	1800	1410	1050	730
mt.	21.26	23.66	25.56	27.56	29.66	31.86	34.16	36.68	39.30

hk 180 K7+L3

Kg.	4450	3550	2870	2290	1760	1300
mt.	21.86	24.54	27.04	29.64	32.46	35.38

hk 180 K7+L4

Kg.	4350	3410	2740	2160	1660	1200	800
mt.	21.86	24.66	27.16	29.76	32.46	35.38	38.40

hk 180 K7+L5

Kg.	4250	3290	2620	2050	1550	1110	710	360
mt.	21.86	24.74	27.24	29.84	32.54	35.34	38.36	41.48

hk 180 K8

Kg.	41090	24530	18960	15100	12280	10140	8470	7130	6030	5070	4270
mt.	4.11	6.61	8.31	10.11	12.01	14.01	16.11	18.31	20.61	23.15	25.79

hk 180 K8+S3

Kg.	3840	3230	2750	2310	1900	1510
mt.	23.70	25.78	27.68	29.68	31.90	34.22

hk 180 K8+S4

Kg.	3740	3100	2620	2190	1790	1410	1060
mt.	23.70	25.90	27.80	29.80	31.90	34.22	36.64

hk 180 K8+S5

Kg.	3640	2970	2500	2070	1670	1310	970	650
mt.	23.70	25.98	27.88	29.88	31.98	34.18	36.60	39.12

hk 180 K8+L3

Kg.	3420	2690	2125	1630	1170	780
mt.	24.30	26.98	29.48	32.08	34.90	37.82

hk 180 K8+L4

Kg.	3320	2560	2000	1510	1070	680	320
mt.	24.30	27.10	29.60	32.20	34.90	37.82	40.84

Katalogdaki fotoğraflar HİDROKON LTD.ŞTİ. nin izni olmadan kopyalanamaz.
The photographs in catalogue can't be copied without the permission of HİDROKON LTD. ŞTİ.

	hk 180 K5	hk 180 K6	hk 180 K7	hk 180 K8
Max. Kaldırma Momenti - Max. Lifting Moment	(Tm)	180	180	180
Max. Kaldırma Kapasitesi (3m. radüste) - Max. Lifting Capacity (at 3m. radius)	(Ton)	60	60	60
Hidrolik Bom Sayısı - Number of Hydraulic Boom	(Adet)	5	6	7
Max. Hidrolik Uzanma Mesafesi - Max. Hydraulic Reach	(m)	13.82	16.04	18.19
Max. Mekanik Uzanma Mesafesi - Max. Manuel Reach	(m)	18.40	20.82	23.17
Max. Dönüş Açısı - Max. Slewing Angle	(°)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)	Sürekli (Continuous)
Vinç Şasi Yüksekliği - Crane Chassis Height	(mm)	320	320	320
Max. Çalışma Basıncı - Max. Working Pressure	(Bar)	250	250	250
Yağ Tankı Kapasitesi - Oil Tank Capacity	(lt)	620	640	660
Max. Çalışma Açısı - Max. Working Angle	(°)	85	85	85
A	(mm)	4820	4940	5060
B	(mm)	5184	5304	5424
C	(mm)	7729	7889	7969

STANDART



Dönüş Açısı
Slewing Angle




Koltuk
Seat



Hidrolik Yağ Tankı
Oil Tank



Kanca
Hook



Yağ Soğutucusu
Oil Cooler

STANDARD

OPSİYONEL



İlave Mekanik Bom
Mechanic Extensions



İnsan Sepeti
Basket



Halat Tamburu
Winch



Uzaktan Kumanda
Remote Control

OPSİYONEL



İlave Kumanda Dilimi
Additional Function

Teknik bilgiler yol gösterici olup, bağlayıcı değildir. Ölçüleri, özellikleri değiştirme ve geliştirme hakkımız saklıdır.
Technical specialty is guider but not connective. Our changing right about size and feature is secret.